



- ・拡散配光
- ・指定の別売調光器を使用してください。
- ＜調光範囲・調色範囲＞
- Fit調色専用調光器：調光範囲（100%～約3%）
調色範囲（2700K～5000K）
- 適合調光器：調光範囲（100%～約1%）
光色切替（2700K→3500K→5000K）
- 壁スイッチ：光色切替（2700K→3500K→5000K）
- ・壁スイッチ操作で光色切替
- 【設定した光色から点灯可能】
2700K：3回／3500K：4回／5000K：5回
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取り付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠️安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。



別売専用調光器との 接続台数（調光器800W）	7台まで
別売専用調光器との 接続台数（調光器300W）	36台まで

定格光束（2700K）	390 lm
固有エネルギー消費効率	76.4 lm/W
定格光束（3500K）	410 lm
固有エネルギー消費効率	80.3 lm/W
定格光束（5000K）	430 lm
固有エネルギー消費効率	84.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

6	電源ユニット	鋼板	1		皮相電力 6VA	品名 LED高気密ダウンライト 型番 AD1041W99 適合ランプ LED W×数 5.1W×1灯 色・形 2700~5000K・演色性(Ra82)
5	本体	アルミダイカスト	1		入力電圧 100V	
4	取付パネ	ステンレス板	2		入力電流 0.06A	
3	パッキン	シリコン	1	白色	消費電力 5.1W	
2	枠	アルミダイカスト	1	パウダリーホワイト塗装	力率 高力率	
1	パネル	アクリル	1	乳白色	質量 0.5kg	
					特記事項	
部番	部品名	材質	数	備考		

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社

20200410

承認 審査 立案
佐久間 西井 藤本