

取付寸法

端子台

接地端子

LED電源

90°

φ35

75

92

80

102

約340°

φ20電源用穴

2-10×6取付用穴

電源線

パッキン外周部にもシール剤を塗り付けてください

シール剤

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気が多い場所では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下、感電、火災によるけがの原因になります。
- ・器具に布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・調光器は使用できません。
- ・埋込ボックスへの取付けはできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なってください。
- ・絶縁台不要
- ・フード別売取付可能
- ・レンズ別売取付可能（スプレッドレンズ）
- ・拡散配光（48°）

定格光束	565 lm
固有エネルギー消費効率	99.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-It.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	10VA	品 名	LED防雨型ブラケット	
6				入力電圧	100V	型 番	AU 47325 L	
5	レンズ	PMMA	1	透明	入力電流	0.10A	図 番	
4	パネル	PMMA	1	透明	消費電力	5.7W	適合ランプ	LED
3	本体	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	力 率	—	W×数	5.7W×1灯
2	カバー	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	質 量	0.4Kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	フランジ	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	特記事項		承認	審査
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口
							立案	宮本
							20220514	

単位：mm 第三角法(JIS A4)
コイズミ照明株式会社