



- ・プルレススイッチ機能付
- ・人感センサ付 (ON-OFFタイプ)
- ・点灯照度調整機能付
- ・点灯保持時間調整機能付
- ・らくピタII取付
- ・セード取付方法は、セードアップターンU式です。
- ・調光器は使用できません
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります

定格光束	870	lm
固有エネルギー消費効率	80.6	lm/w

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

7						型番	AH 40569 L
6					入力電圧	100 V	
5					入力電流	0.19 A	品名 LEDシーリングライト
4	センサ		1		消費電力	10.8 W	適合ランプ LED6球モジュールX2
3	センサ飾り	シリコンゴム	1	乳白色	力率		W × 数 5.4W×2灯
2	セード	アクリル	1	乳白色	重量	1.0 kg	色・形 昼白色(5000K)
1	本体	鋼板	1	白色	スイッチ		口金
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式
							20140313