



- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・連続調光機能付(100%~1%)
- ・連続調色機能付(2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安灯段階調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・直付け専用
- ・竿縁天井取付アダプタ対応型(AE44068E別売)
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。  
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・らくピタⅡ取付
- ・セードの取付方法は、粹回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意下さい。
- ・器具点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・手作り品のため、多少色・寸法などにバラツキのある場合があります。

## △安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	中間色	4225 lm
	2700K	3905 lm
	6500K	3960 lm
固有エネルギー消費効率	中間色	100.3lm/W
	2700K	85.0lm/W
	6500K	94.0lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

7							型番	AH 47430 L
6					入力電圧	100V	品名	LEDシーリングライト
5					入力電流	0.46A	適合ランプ	LED
4					消費電力	45.9W	W × 数	45.9W×1灯
3	本体	鋼板	1	白色	力率	高力率	色・形	2700K~6500K
2	内セード	アクリル	1	乳白色・αクリアン	重量	3.0kg	口金	
1	外セード	プラスチック	1	透明・落水紙張り	スイッチ		点灯方式	
部番	部品名	材質	数	備考	全灯→調光(100%~約1%) →LED保安灯(100%~約30%)			20170324