






- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・グローブの取付方法は、ねじ込み式です。
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・別売専用調光器（AE36745E）
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は間隔は点灯しないでください。
- ・絶縁台不要



△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・硫化ガスやオイルミスト等が発生する特殊環境では使用できません。部品の破損の原因となり、落下、感電の原因となります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーล剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。



各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi（配線機器適合システム）

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

定格光束	295 lm
固有エネルギー消費効率	41.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。



7					駆動電圧	110V	品名	LED防雨型ブラケット
6					消費電力	100W	型番	AU 43722 L
5	パッキン	EPTゴム	1	黒色	消費電力	0.11A	図番	
4	遮光板（外郭部）	プラスチック	1	ダークグレーメタリック塗装	消費電力	7.1W	適合ランプ	LED
3	遮光板（中心部）	プラスチック	1	ダークグレーメタリック塗装	消費電力	7.1W	W×数	7.1W×1灯
2	グローブ	アクリル	1	透明消し	質量	0.9kg	色・形	電球色（2700K）・演色性（Ra83）
1	本体	プラスチック	1	ダークグレーメタリック塗装	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考	IP23		泰	野口
							立案	志村
							20230303	

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

コイズミ照明株式会社