





取付寸法 (矢視 a)
(縮尺 1/3)



- ・天井から10 cm以上離してください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・上下面開放

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	350 lm
固有エネルギー消費効率	83.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalogkoizumi-1t.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	7 VA	品名	LEDブラケット		
6				入力電圧	100 V	型番	AB 38088 L		
5				入力電流	0.07 A				
4				消費電力	4.2 W	適合ランプ	電球LEDランプ LDA4-G-E17/K40E/S/W/2		
3	ソケット	プラスチック	1	黒色 E17	力率	—	W×数	4.2 W × 1灯	
2	グローブ	ガラス	1	乳白色消し	質量	0.7 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra84)	
1	取付金具	鋼板	1	ファインホワイト塗装	特記事項	縮尺	承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考			1/4	千田	志村
							図番	AB38088L_K_05	