

別売適合電源 【ON-OFF】	入力電圧	入力電流	消費電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数
XE91222E	100 V	0.21 A	17.4 W	1345 lm	77.2 lm/W	51 台まで
	200 V	0.12 A	17.6 W	1345 lm	76.4 lm/W	90 台まで
	254 V	0.11 A	17.7 W	1345 lm	75.9 lm/W	68 台まで
XE91221E	100 V	0.13 A	11.2 W	970 lm	86.6 lm/W	83 台まで
	200 V	0.08 A	11.3 W	970 lm	85.8 lm/W	106 台まで
	254 V	0.08 A	11.4 W	970 lm	85.0 lm/W	79 台まで
XE91666E	100 V	0.16 A	9.2 W	840 lm	91.3 lm/W	38 台まで

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	別売専用調光器との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数		
							AE48150E	AE46399E	AE46400E	XE45300E		
										ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ)+信号出力 両方使用	信号出力のみ使用
XE44220L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	0.19 A	17.8 W	1345 lm	75.5 lm/W	59 台まで	92 台まで	59 台まで	-	31 台まで	21 台まで	21 台まで
	200 V	0.09 A	17.7 W	1345 lm	75.9 lm/W	117 台まで	92 台まで	-	76 台まで	-	-	21 台まで
	242 V	0.08 A	17.8 W	1345 lm	75.5 lm/W	106 台まで	92 台まで	-	76 台まで	-	-	-
XE91661E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	0.19 A	18.7 W	1345 lm	71.9 lm/W	57 台まで	100 台まで	-	-	17 台まで	-	-
	200 V	0.11 A	19.2 W	1345 lm	70.0 lm/W	102 台まで	100 台まで	-	-	-	-	-
	254 V	0.09 A	19.9 W	1345 lm	67.5 lm/W	109 台まで	100 台まで	-	-	-	-	-
XE91034L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	0.15 A	14.0 W	1125 lm	80.3 lm/W	76 台まで	92 台まで	76 台まで	-	40 台まで	21 台まで	21 台まで
	200 V	0.07 A	14.0 W	1125 lm	80.3 lm/W	129 台まで	92 台まで	-	76 台まで	-	-	21 台まで
	242 V	0.06 A	14.0 W	1125 lm	80.3 lm/W	106 台まで	92 台まで	-	76 台まで	-	-	-
XE91660E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	0.13 A	12.5 W	970 lm	77.6 lm/W	84 台まで	100 台まで	-	-	17 台まで	-	-
	200 V	0.08 A	13.3 W	970 lm	72.9 lm/W	109 台まで	100 台まで	-	-	-	-	-
	254 V	0.07 A	13.9 W	970 lm	69.7 lm/W	109 台まで	100 台まで	-	-	-	-	-

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	AE36745E (300W)	AE44056E (800W)		XE45300E		
										ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ)+信号出力 両方使用	信号出力のみ使用
XE91229E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	0.25 A	12.3 W	970 lm	78.8 lm/W	45 台まで	9 台まで	24 台まで		10 台まで	-	-
XE91667E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	0.20 A	10.6 W	840 lm	79.2 lm/W	38 台まで	10 台まで	29 台まで		6 台まで	-	-

- ・指定の専用電源ユニット以外でのオプション取付けはできません。
- ・ハニカムルーバー別売取付可能
(組合せ可能専用電源ユニット XE91034L・XE91221E・XE91660E・XE91229E・XE91666E・XE91667E)
- ・オプションレンズ別売取付可能
(組合せ可能専用電源ユニット XE91034L・XE91221E・XE91660E・XE91229E・XE91666E・XE91667E)

※専用電源ユニット XE91222E・XE44220L・XE91661E 組合せ時は、
ハニカムルーバー・オプションレンズは取付けできません。

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー
消費効率を測定。

型番	
XD 91136 L	
品名	LEDダウンライト
色・形	電球色 (2700K)・Ra95
20170727	