



- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・取付簡易型
- ・パネル取付方法は、表ネジ式です。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠️ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	2530 lm
固有エネルギー消費効率	150.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-It.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	3.2VA	品名	LEDシャンデリア		
6	ソケット	磁器	8	E26	入力電圧	100V	型番	AA 49273 L		
5	パネルセード (縦長)	アクリル	12	透明消し	入力電流	0.32A	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA2-G-FCK		
4	パネルセード (幅広)	アクリル	8	透明消し	消費電力	16.8W	W×数	2.1W × 8灯		
3	アーム	鋼管	8	クロムメッキ	力率	-	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)		
2	本体	鋼板	1	クロムメッキ	質量	5.9kg	特記事項			
1	取付金具	鋼板	1				縮尺	承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考			1/10	杉本	志村	志村
								図番 AA49273L_K_04		

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社