


- ・取付簡易型
- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・連続調光(100%~1%)
- ・リモコン送信機で連続調光が出来ます
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認
木ねじ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですとお避けください。
- ・グローブ取付方法は、グローブ押しえ式です。
- ・セード取付方法は、セード押しえ式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますが、ご注意ください。
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。



定格光束	5140 lm
固有エネルギー消費効率	82.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

⚠️ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7	セード	ガラス	5	透明消し	皮相電力 65VA	品名	LEDシャンデリア
6	ホルダー	鋼板	5	しんちゅう古美色メッキ	入力電圧 100 V	型番	AA 47627 L
5	アーム	アルミダイカスト	5	しんちゅう古美色メッキ	入力電流 0.65 A	図番	
4	グローブ	ガラス	1	透明消し	消費電力 62.0 W	適合ランプ	LED
3	本体フランジ	鋼板	1	しんちゅう古美色メッキ	力率 -	W×数	62.0W
2	フランジ	鋼板	1	しんちゅう古美色メッキ	質量 7.6 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	取付金具	鋼板	1		特記事項 スイッチ 全灯→調光(100%~約1%)→消灯	承認	審査 立案 泰 野口 志村
部番	部品名	材質	数	備考		20210831	

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社