

■LEDユニットについて

- LED光源寿命（光束維持時間）は40,000時間です。光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはパラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■器具のお手入れ ▲注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布が薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

お客様へ コイズミ照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。

お客様ご相談窓口のご案内	
修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。 （ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にならない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。）	

製品・お取り扱いなどのご相談は		修理・アフターサービスのお問い合わせは	
お客様相談室		サービスセンター	
ナビダイヤル (全国共通番号)	電話  0570-055123	ナビダイヤル (全国共通番号)	電話  0570-015123 FAX  0570-025123
受付時間：9:00～17:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)		受付時間：9:00～17:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)	

- ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検	★長年ご使用の照明器具の点検を！	
	ご使用の際 このような 症状は ありませんか	ご使用中 止

安全に関する ご注意	●照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 点検・交換をおすすめします。（周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合） ●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
---------------	---

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

コイズミ照明器具 保証書		※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。	
< 保証 について > 1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。 2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。 但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。 3. ランプ（LED電球を除く）、電池などの消耗品は、対象外といたします。 4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。 5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (2) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (3) 火災、地震、水害、落雪、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷 (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合 (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7) 保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合 6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。		<アフターサービスについて> 1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店・工事店までお申し出ください。 2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。 3. 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。 4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。 ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または別紙記載のコイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。	
保証期間（お引き渡し日より）本体：1年間 LED電源/モジュール/LED電球：3年間		※This warranty is valid only in Japan.	
お買上年月日		取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号	
お客様様	お名前		
	ご住所		
	電話	()	

コイズミ照明株式会社

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書




型番 AD1108W27・AD1108B27・AD1108W35・AD1108B35

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。			
 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	 禁止	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井埋込専用器具です。壁などには取付できません。傾斜天井に取付ける場合は55°までにしてください。 →落下によるけがの原因になります。
	この器具は一般住宅用防雨・防湿型です。業務用浴室・サウナ風呂などの高温多湿な場所では使用できません。→火災・感電の原因になります。	 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。
	この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。 →早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。		器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。
	この器具は設置する天井内部(本体側)が一般屋内と同等の雰囲気(湿気)を想定した、防雨・防湿型ダウンライトです。天井内部が湿気の多い場所・水気のかかる場所・結露の恐れがある場所には施工しないでください。→火災・感電の原因になります。 	 禁止	器具を布や紙などでおおって使用しないでください。 →火災の原因になります。 器具の真下は高温になっています。ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。 →被照射物の焼損による火災の原因になります。
 禁止	(一社)日本照明工業会・断熱遮音施工用埋込形照明器具SB形適合品です。マット敷き工法(住宅用人工鉱物繊維断熱材JIS A 9521)およびフローイング工法(吹き込み用繊維質断熱材JIS A 9523)で施工された天井に使用することができます。 特殊な断熱施工された天井には使用しないでください。→火災の原因になります。 外郭が天井内の造造物やダクトなどの設備に触れないように施工してください。  	 アース工事	アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行ってください。 →アースが不完全な場合、感電の原因になります。
		 厳守	器具と被照射面の距離は器具表示および説明書に従って、ドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように取付けてください。 →照射距離が制限より近すぎると被照射物の変質・変色または焼損による火災の原因になります。 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。			
 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らない ください。 →やけどの原因になります。	 禁止	表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で 使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。
	周囲温度-5〜35℃の環境以外では使用しない ください。 →火災・感電の原因になります。		照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異な りますが、一般的な使用状態で8〜10年が目安 です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)に よる点検を実施していただき、不具合がありま したら適切な処置を施してください。 →放置すると、火災・感電・故障の原因になりま す。

■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AD1108W27・AD1108B27 AD1108W35・AD1108B35	AC100V	0.13A	8.8W	LED

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。




禁止


このような場所には取付けないでください。

傾斜天井


壁面



55°を超える天井




※配光は傾斜天井対応ではありません。



LEDユニット

5 本体

取付バネ




接地端子用アースネジ

端子台カバー

接続端子

電源ユニット




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線




2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線



2 埋込穴寸法



1 強度の確保

3 コーキング剤

4 電源線