





取付寸法 (矢視 ㊸)



- ・調光器は使用できません。
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能 (最大90°まで)
- ・傾斜天井・壁付は横方向のみ取付けることができます。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・エンドキャップ着脱スペースとして、器具側面から10cm以上必要です。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠️安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	2255 lm
固有エネルギー消費効率	90.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

				VA	26VA	品名	LEDシーリング	
				入力電圧	100V	型番		
				入力電流	0.26A	図番	AH 45466 L	
4	側板	プラスチック	2	白色	消費電力	24.8W	適合ランプ	LED
3	エンドキャップ	プラスチック	2	乳白	力率	高力率	W×数	24.8W×1灯
2	本体	アルミ	1	白色塗装	質量	2.1kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra 82)
1	セード	アクリル樹脂	1	乳白	特記事項		承認	佐久間
部番	部品名	材質	数	備考			審査	野口
							立案	志村
							20190920	