



Technical drawing of the LED lighting fixture showing a cross-section. The top part is a hemispherical cap with a diameter of 110mm and a height of 39mm. It features a "速結端子" (quick terminal) and a viewing angle "a" indicated by a dashed line. The main body is a tapered cylinder with a diameter of 180mm at the base and a height of 150mm. It contains an "LEDモジュール" (LED module) and is numbered 1 through 6. The total length is 1300~600mm. A break line is shown in the middle of the main body.

- ・傾斜天井取付可能型（最大55°まで）
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとさせていただきます。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意下さい。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・木飾りは天然素材のため個体差がありますので、色目や木目はお選びいただけません。
- ・高さ調節可能型

定格光束	610 lm
固有エネルギー消費効率	84.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7				皮相電力	11VA	品 名	LEDペンダント			
6	フランジカバー	プラスチック	1	白色	入力電圧	100 V	型 番	AP 57974		
5	コード		1	白色(φ4)	入力電流	0.11 A				
4	飾	ホワイトアッシュ	1		消費電力	7.2 W	適合ランプ	LED		
3	反射板	銅板	1	マットファインホワイト塗装	力 率	－	W×数	7.2W×1灯		
2	セード	銅板	1	マットファインホワイト塗装	質 量	1.0 kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra93)		
1	取付金具	アルミダイカスト	1	黒色塗装	特記事項		縮尺	承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			1/4	杉本	志村	大川
								図 番 AP57974 K 00		

單位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社