




- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・壁スイッチ：全灯→LED保安灯
- ・セードの取付方法は、Vバネ式です。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



定格光束	5285	lm
固有エネルギー消費効率	80.0	lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	67VA	品名	LEDシーリングライト
6				入力電圧	100 V	型番	AH 47907 L
5	本体	銅板	1	入力電流	0.67 A		
4	側面シート	プラスチック和紙入	4	消費電力	66 W	適合ランプ	LED
3	下面シート	プラスチック和紙入	1	力率	-	W×数	66W×1灯
2	飾	杉柎	4	質量	8.8 kg	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra82)
1	枠	白木	1	特記事項		縮尺	
部番	部品名	材質	数	備考		1/10	
							承認 審査 立案 千田 志村 芝田 図番 AH47907L_K_03

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社