





- ・1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
- ・白熱灯用調光器

**⚠ 安全に関するご注意**

- 必ず最大負荷容量以下の器具でご使用下さい。
- ・異常発熱や火災の原因となります。
- ・本器に表示されている“500ワットまで”は、本器を単体で取り付ける場合です。
- ・最大負荷容量については施工条件によって異なりますので、下表の定格にしたがってご使用ください。

使用環境(条件)	最大負荷容量	
	単体取付	接続取付
金属製ボックスを使用の場合	500W	400W
樹脂製ボックスを使用の場合	400W	300W

- 負荷側にコンセントを設置しないでください。
- ・定格負荷を超え、異常発熱や火災の原因となります。
- 電線は必ずΦ1.6又はΦ2.0の銅単線を使用してください。
- ・指定以外の電線の使用や不十分な結線は機器の異常発熱・火災の原因となり危険です。
- 誤配線や負荷短絡をしないでください。
- ・調光器内部の半導体が一瞬でこわれ、発火することがあります。
- 屋外、浴室など湿度が高いところに取付けしないでください。
- ・感電する恐れがあります。
- 改造しないでください。
- ・異常発熱や火災などの原因となります。



定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz共通
適合負荷容量	40W~500W
ハロゲンランプ総負荷	400W以下
調光範囲	約0~100%連続
使用温度範囲	0°C~35°C
適合スイッチボックス	JISC8340/C8435 1個用

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7	本体ケース	ユリア樹脂	1	黒色	AEE690178
6	金属取付枠	SPCC	1		
5	化粧パネルB	モアマックス	1	ナチュラル	品名 白熱灯用調光器
4	電源スイッチ		1	3路スイッチ	
3	ロータリーノブ	ABS樹脂	1	白色	適合ランプ W × 数
2	操作プレート	ABS樹脂	1	白色	
1	化粧パネルA	ABS樹脂	1	白色	重量 0.16 kg
					スイッチ
					口金
					点灯方式
					20110516