



- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光(100%~1%) 取付寸法(矢視②)
- 保安灯連続調光機能(100%~30%)
- 連続調色機能付(2700K~6500K)
- リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・傾斜天井取付アダプタ対応型(AE37490E別売)
- ・らくピタ2取付。
- ・器具取付に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
- 木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・手作り品のため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	3375 lm
固有エネルギー消費効率	67.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	仕様	型番
7						AH 37480 L
6					入力電圧 100V	
5					入力電流 0.53 A	
4	飾り木枠	白木	1	ナチュラルウッド色塗装	消費電力 50W	
3	布セード	布	1	ブラウン色	力率 高力率	
2	セード	アクリル	1	乳白色 αクリーン	重量 3.0 kg	
1	本体	鋼板	1	白色	スイッチ	
					全灯→調光(100%~1%) →LED保安灯(100%~30%)	適合ランプ LED
						W x 数 12.6W x 4
						色・形 2700K~6500K
						口金
						点灯方式
						20140207