




取付寸法(矢視a)

- ・全灯→調光(100%~約1%→LED保安灯(100%~約30%))
- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・連続調光機能付(100~約1%)
- ・連続調色機能付(2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安灯段階調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・直付け専用
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・取付簡易型
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・手作り品のため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

LEDモジュール

定格光束	中間色	4890 lm
	2700K	4515 lm
	6500K	4530 lm
固有エネルギー消費効率	中間色	110.6 lm/W
	2700K	99.0 lm/W
	6500K	106.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-it.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	4 6 V A	品 名			LEDシーリングライト						
6					入力電圧	1 0 0 V	型 番			A H 5 2 3 7 9						
5	カバー	アクリル	1	透明	入力電流	0. 4 6 A	適合ランプ			LED						
4	飾りB	クリスタルガラス	36	透明	消費電力	4 4. 2 W	W×数			44. 2W × 1灯						
3	飾りA	クリスタルガラス	72	透明	力 率	高 力 率	色・形			2700K～6500K・演色性(Ra82)						
2	本体	鋼板	1	クロムメッキ	質 量	6. 5 k g	特記事項			縮 尺						
1	取付金具	鋼板	1			承認							審査			
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考				1／8			立案					
											箱崎			志村		
											図 番			A H 5 2 3 7 9 _ K _ 0 1		

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社