


取付寸法(矢視a)



- 器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- 傾斜天井ではご使用になれません。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 調光器は使用できません。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- 高さ調整可能型
- チェーンジョイント付

## △安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	695 lm
固有エネルギー消費効率	108.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	12VA	品名	LEDペンダント		
6	ソケット	磁器	1		入力電圧	100V	型番			
5	ガード	綱線	1	クロムメッキ	入力電流	0.12A	図番	AP 45543 L		
4	本体	鋼板	1	ニッケルメッキツヤ消し	消費電力	6.4W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDG6-G/60W/2		
3	コード		1	透明	力率	-	W×数	6.4W × 1灯		
2	フランジ	鋼板	1	ニッケルメッキツヤ消し	質量	2.5kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)		
1	取付金具	鋼板	1		特記事項		承認	審査		
部番	部品名	材質	数	備考			泰	立案		
							野口	矢成		
20220525										