



- ・ 傾斜天井に取付可能 (45°まで)
- ・ 10KG以上の場合にはボルト (市販) を使用
- ・ 14KGまで吊り下げ可能
- ・ フランジ色と照明器具 (別売) の本体色は、近似色として推奨していますが色の差異が器具ごとにあります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

⚠️安全に関するご注意

- ・ 指定の方向以外の取付は行わないで下さい。落下してケガ、感電、火災の原因になります。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	- VA	品名	傾斜天井対応フランジ
6					入力電圧	- V	型番	AE 45314 E
5					入力電流	- A	適合ランプ	-
4					消費電力	- W	W×数	-
3	吊り環	鋼板	1	クロムメッキ	力率	-	色・形	-
2	フランジ	鋼板	1	クロムメッキ	質量	0.5Kg		
1	スタット	鋼板	1	垂鉛メッキ・クロメート仕上	特記事項		縮尺	承認 審査 立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			1:2	千田 志村 芝田
								図番 AE45314E_K_04

単位: mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社