

別売適合電源 【ON-OFF】	入力電圧	入力電流	消費電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数
XE91227E	100 V	0.47 A	46.4 W	4145 lm	89.3 lm/W	23 台まで
	200 V	0.24 A	45.7 W	4145 lm	90.7 lm/W	45 台まで
	254 V	0.20 A	46.0 W	4145 lm	90.1 lm/W	54 台まで
XE91226E	100 V	0.40 A	38.2 W	3600 lm	94.2 lm/W	27 台まで
	200 V	0.20 A	37.9 W	3600 lm	94.9 lm/W	54 台まで
	254 V	0.18 A	38.1 W	3600 lm	94.4 lm/W	60 台まで

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	別売専用調光器との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数		
							AE48150E	AE46399E	AE46400E	XE45300E		
										ONOFF(100Vのみ)	AC出力(100Vのみ)+信号出力 両方使用	信号出力のみ使用
XE44223L 調光範囲(約5～100%)	100 V	0.43 A	40.0 W	3600 lm	90.0 lm/W	25 台まで	26 台まで	21 台まで	-	13 台まで	6 台まで	6 台まで
	200 V	0.22 A	38.8 W	3600 lm	92.7 lm/W	51 台まで	26 台まで	-	21 台まで	-	-	6 台まで
	242 V	0.18 A	38.7 W	3600 lm	93.0 lm/W	62 台まで	26 台まで	-	21 台まで	-	-	-
XE91663E 調光範囲(約1～100%)	100 V	0.40 A	39.5 W	3600 lm	91.1 lm/W	27 台まで	100 台まで	-	-	14 台まで	-	-
	200 V	0.21 A	38.9 W	3600 lm	92.5 lm/W	51 台まで	100 台まで	-	-	-	-	-
	254 V	0.18 A	39.1 W	3600 lm	92.0 lm/W	60 台まで	100 台まで	-	-	-	-	-

- ・指定の専用電源ユニット以外でのオプション取付けはできません。
- ・ハニカムルーバー別売取付可能
(組合せ可能専用電源ユニット XE91226E・XE44223L・XE91663E)
- ・オプションレンズ別売取付可能
(組合せ可能専用電源ユニット XE91226E・XE44223L・XE91663E)

※専用電源ユニット XE91227E 組合せ時はハニカムルーバー・オプションレンズは取付けできません。

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

型番	
XD 91061 L	
品名	LEDダウンライト
色・形	電球色(3000K)・Ra95
20170727	