




取付寸法 (矢視⑧)



- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・取付簡易型
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・手作り品のため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	2950 lm
固有エネルギー消費効率	92.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				VA	34 VA	品 名	LEDペンダント
6	飾り木枠	白木	1	ナチュラルウッド色塗装	100 V	型 番	AP 50290
5	下面セード	アクリル	1	乳白色	0.34 A	図 番	
4	布セード	布	1	白色	32.0 W	適合ランプ	LED
3	カバー	アクリル	1	透明	高力率	W×数	32.0 W×1灯
2	本体	鋼板	1	白色	質量	色・形	電球色(2700 K)・Ra 80
1	シーリングカバー	プラスチック	1	白色	総事項	承認	佐久間
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		審査	濱田
						立案	山田
							20190301

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社