



Technical drawing of the TSC-1000A power supply unit, showing front and side views with dimensions and callouts.

Dimensions:

- Overall width: 194
- Overall height: 232
- Mounting hole diameter: $\phi 65$
- Internal width: 128
- Mounting hole offset: 17
- Bottom flange height: 196
- Bottom flange width: 120

Callouts and Labels:

- ①: 90° angle
- ②: Power source (電源)
- ③: 約360° rotation
- ④: Mounting hole
- ⑤: Bottom flange
- ⑥: Mounting hole
- 接地端子 (Ground terminal)
- GL (Grounding point)
- キャブタイヤケーブル5M (5M cable tie cable)
- 矢視① (Vector view ①)

- ## △ 安全に関するご注意

- | | |
|-------------|-----------|
| 定格光束 | 740 lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 92.5 lm/W |

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



7				皮相電力	14 VA	品 名 LED防雨型スポットライト			
6	アーム	アルミダイカスト	1	サテンブラック塗装	入力電圧	100 V	型 番 AU 55961		
5	スパイク本体	アルミダイカスト	1	サテンブラック塗装	入力電流	0.14 A			
4	反射板	アルミ板	1	銀色鏡面	消費電力	8.0 W	適合ランプ LED		
3	パネル	強化ガラス	1	透明	力 率	-	W×数 8.0W×1灯		
2	フード	アルミダイカスト	1	サテンブラック塗装	質 量	1.8 Kg	色・形 電球色(2700K) 演色性(Ra93)		
1	本体	アルミダイカスト	1	サテンブラック塗装	特記事項 IP23		縮尺 1/5	承 認 審 査 立 案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考				千 田 志 村 宮 本	
					図 番 AU55961_K_00				

コイズミ照明株式会社