



- ・準耐火構造対応
- ・この器具は-5℃～35℃の場所で使用してください。
- ・防雨・防湿型
- ・散光配光
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合は、D種(第三种)接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。
塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、火災・感電、落下によるけがの原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合、タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーリング剤で埋めてください。



定格光束	495 lm
固有エネルギー消費効率	130.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-llt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

				皮相電力	7VA	品名	LED防雨・防湿型高気密ダウンライト		
				入力電圧	100V	型番	AD7250W35		
				入力電流	0.07A	適合ランプ	LED		
5	電源ユニット	鋼板	1	消費電力	3.8W	W×数	3.8W×1灯		
4	取付パネ	ステンレス板	2	力率	-	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra94)		
3	パッキン	シリコーン	1	質量	0.2kg	縮尺	1/4		
2	枠	鋼板	1	特記事項	本体IP30 枠部IP43	承認	箱崎	審査	志村
1	パネル	アクリル	1	乳白色		立案	志村		
部番	部品名	材質	数	備考		図番	AD7250W35_K.01		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社