



- ・グラスウール敷工法専用
- ・送り負荷は6 Aまでです。
- ・照射近接限度0.1 m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・電源線、送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。



GI

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災、感電の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因となります。

7					型 番	ADN 550 670
6				入力電圧	100V	品 名 蛍光灯形ダウンライト
5	枠	アルミダイカスト	1	入力電流	0.16A	
4	反射板	アルミ	1	消費電力	10W	適合ランプ 電球形蛍光灯D15形
3	ソケット	磁器	1	力 率	低力率	W × 数 10W×1灯
2	本体	鋼板	1	重 量	0.8kg	色 ・ 形 EL (3波長形電球色)
1	取付金具	ステンレス板	2	スイッチ		口 金 E17
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式 電子安定器 (インバータ)
						20110225