



- ・防雨型
- ・グローブの取付方法は、ねじ込式です。
- ・電球型蛍光灯D型13W使用可能
電球型蛍光灯を使用の場合、調光器は使用出来ません。
- ・常に水の溜っている場所、また溜りやすい場所には設置しないでください。
- ・埋め込み表示まで埋め込んでください。
- ・ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。土質の柔らかい場所の場合、コンクリート等で固定してください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従って下さい。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談下さい。
- ・D種（第3種）接地工事を行って下さい。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるケガの原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。
漏電・故障・損傷の原因になります。

| | | | | | | | |
|----|------|----------|---|------|------------|----------------|----------|
| 7 | | | | | | 型番 | |
| 6 | | | | | 入力電圧 100 V | AUE 564 079 | |
| 5 | アーム | アルミ | 1 | | 入力電流 A | 品名 白熱灯ガーデンライト | |
| 4 | ポール | アルミ | 1 | 黒色塗装 | 消費電力 60 W | 適合ランプ 普通球 | |
| 3 | ソケット | 磁器 | 1 | | 力率 | W X 数 60W X 1灯 | |
| 2 | 本体 | アルミダイカスト | 1 | 黒色塗装 | 重量 2.7 Kg | 色・形 PS55 | |
| 1 | グローブ | ガラス | 1 | 乳白色 | スイッチ | □ 金 E26 | |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 | | 点灯方式 | |
| | | | | | | | 20050413 |