





寸法 (mm)	A	B	C	D	E	F	G
	1194.6	1193.8	100.0	100.0	9.0	6.5	1191.5



■ 接続台数表(電源との組合せ)

並列使用時の接続可能な長さは接続台数表を確認ください。

電源型番	最大 出力電力	使用可能な器具の長さ	
		下限	上限
AE 92706	30W	0.1m	2.2m
AE 92707	60W	2.2m	4.5m
AE 92708	90W	4.5m	6.8m
AE 92709	150W	6.8m	11.3m

※Rigid Seamlessは並列接続が可能です。

※電源線および送り線は、1列あたり最長10mです。

※器具は1列あたり最長3mです。(AE92706は最長2.2mまでです。)


※配線を延長する場合は、1.25sq以上の電線をご使用ください。

- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ビーム角:120°
- ・棚下、壁、床面取付可能型。
- ・マグネットで天井や高所に取付けないでください。
- ・照射面から10cm以上離してください。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。

■ 最小施工寸法



定格光束	900 lm
固有エネルギー消費効率	※ 70.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

※DC24V時の値です。

7				皮相電力	-VA	品 名	LED間接照明器具
6				入力電圧	DC24V	型 番	AL 92000 L
5				入力電流	※0.53A	適合ランプ	LED
4	出力側コネクタ	PBT	1 白色	消費電力	※12.7W	W×数	12.7W×1灯
3	入力側コネクタ	PBT	1 白色	力 率	-	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
2	筐体	アルミニウム	1 シルバーアルマイト	質 量	0.09kg	承認 審査 立案 箱崎 志村 片山	
1	拡散カバー	ポリカーボネート	1 乳白色	特記事項			
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		縮尺	1/2
						図番	AL92000L_K_04


単位: mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

■電気特性表

器具 全長 (m)	適合電源															
	AE92709				AE92708				AE92707				AE92706			
	150W				90W				60W				30W			
	AC100V		AC200V		AC100V		AC200V		AC100V		AC200V		AC100V		AC200V	
	入力 電流 (A)	消費 電力 (W)	入力 電流 (A)	消費 電力 (W)	入力 電流 (A)	消費 電力 (W)	入力 電流 (A)	消費 電力 (W)	入力 電流 (A)	消費 電力 (W)	入力 電流 (A)	消費 電力 (W)	入力 電流 (A)	消費 電力 (W)	入力 電流 (A)	消費 電力 (W)
11.3	1.35	134.4	0.65	131.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.0	1.31	130.8	0.64	127.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	1.25	124.9	0.61	122.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	1.19	118.9	0.58	116.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	1.13	113.0	0.55	110.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	1.08	107.0	0.52	105.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	1.02	101.1	0.49	99.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	0.96	95.1	0.46	93.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	0.90	89.2	0.44	88.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	0.83	83.1	0.41	82.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8	0.81	80.8	0.39	80.4	0.82	82.6	0.39	81.6	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	-	-	-	-	0.79	78.9	0.37	78.1	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	-	-	-	-	0.73	72.8	0.35	72.2	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	-	-	-	-	0.66	66.7	0.32	66.3	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	-	-	-	-	0.60	60.6	0.29	60.4	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	-	-	-	-	0.54	54.4	0.26	54.5	0.56	55.6	0.27	54.9	-	-	-	-
4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	49.5	0.24	49.0	-	-	-	-
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	43.4	0.21	43.1	-	-	-	-
3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	37.3	0.18	37.3	-	-	-	-
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	31.3	0.15	31.5	-	-	-	-
2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	27.8	0.14	27.9	0.28	27.8	0.14	27.1
2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	25.3	0.12	24.6
1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	18.8	0.09	18.4
1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	12.7	0.06	12.4
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	6.5	0.04	6.4
0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	1.6	0.02	1.6

■連結例



A列 : 0.6m
 B列 : 1.2m
 C列 : ① 1.2m + ② 1.2m
 合計接続長さ 4.2m

※器具の連結最長(①+②)=3m以内
 電源線・送り線の連結最長(<1>+<2>)=10m以内

※器具は1列あたり、最長3mです。AE92706のみ、最長2.2mです。

型番	AL 92000 L
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
図番	AL92000L K 04