



- ・照射近接限度 0.3m
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・中角配光(20°)
- ・オプションフード別売取付可能

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
- ・火災、感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

壁スイッチとの
接続台数
23台まで

定格光束	4320 lm
固有エネルギー消費効率	93.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	型番	
7	LED電源		1		XS 45947 L	
6	LED電源BOX	アルミダイカスト	1	ブラック塗装		入力電圧 100 V
5	安定器プラグ組品	ポリカーボネート	1	黒色		入力電流 0.47 A
4	反射板	アルミ板	1	銀色鏡面		消費電力 46.4 W
3	アーム	アルミダイカスト	1	ブラック塗装		力率 高力率
2	カバー	アルミダイカスト	1	ブラック塗装		重量 1.4 kg
1	フード	アルミダイカスト	1	ブラック塗装(内面ツヤ消しブラック塗装)		スイッチ
					適合ランプ LED	
					品名 LEDスポットライト	
					W × 数 46.4W × 1灯	
					色・形 温白色(3500K)・Ra95	
					□ 金	
					点灯方式	
					20170727	