




取付寸法(矢視④)
S=1/5



- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・全灯→調光(100%~約1%)
- ・調光タイプ:(調光範囲100~約1%)→LED保安灯(100%~約30%)
- ・連続調色機能付(2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・取付簡易型
- ・セードの取付方法は、回転金具式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	3410 lm
固有エネルギー消費効率	94.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7				総動	37 VA	品 名	LEDペンダント
6	吊り具	鋼	1	功電	100 V	型 番	AP 45445 L
5	シーリングカバー	ポリプロピレン	1	功電	0.37 A	適合ランプ	LED
4	本体	鋼板	1	消費	36.0 W	W×数	36.0 W × 1灯
3	側面シート	強化和紙	4	力 率	高力率	色・形	2700K~6500K・演色性(Ra82)
2	下面パネル	アクリル	1	質 量	3.7 kg	縮 尺	1/10
1	木枠	木製	1	特記事項		承認	千田
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		審査	志村
						立案	坂井
						図 番	AP45445L_K05

単位:mm 第三角法(JIS A-4)

コイズミ照明株式会社