


ランプ仕様		配光	光色*	区分名*	全光束* lm	効率* lm/W	調光	色温度* K	演色性(Ra)*	ビーム角
型番	形式									
AE50525E	LDA4L-H-E17/K2	H配光	電球色	2	440	104.8	不可	2700	83(80min)	130°
AE50526E	LDA4WW-H-E17/K2		温白色		450	107.1	不可	3500		
AE50527E	LDA4N-H-E17/K2		昼白色	1	470	111.9	不可	5000		

*これらの定格値はJNLA登録試験事業者(130345JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。



OFF時表示機能付きスイッチ使用可能個数	
ネオンランプタイプスイッチ	4個
LEDタイプスイッチ	6個まで

壁スイッチとの接続台数	※定格寿命:40000時間 (25℃環境での設計寿命)
75台まで	

- 火災や感電の危険がありますので以下の行為はしないでください。
- ・分解や改造はしないでください。
- ・非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯などHID器具、断熱材施工器具、蛍光灯用調光器具、などでは絶対に使用しないでください。(同梱又は弊社指定の器具を除く)
- ・人感センサ付調光器、段調光型調光器、リモコン式調光器、記憶式調光器などでは使用できません。
- ・ランプに直接水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
- ・紙や布などの燃えやすいものに近づけないでください。
- 安全のために以下をお守りください。
- ・屋内配線に接続された器具でご使用ください。
- ・ランプ周囲温度0℃～35℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所でご使用ください。
- ・交流電源(100V、50/60Hz)でご使用ください。直流電源では使用しないでください。
- ・取り付け、取り外しや器具清掃の時は必ず電源を切ってください。

注意

- ・調光機能の付いた器具では使用できません。
- ・ソケットに確実に取り付けてください。
- ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。
- ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。
- ・粉塵の多いところでは使用しないでください。
- ・塗料などを塗らないでください。
- ・ガソリン、可燃性スプレーなど、引火性のあるもののそばで使用しないでください。
- ・酸などの腐食性環境下では使用しないでください。
- ・3年以上ご使用の時は、1年ごとに点検してください。
- ・健康のためランプを長時間直視しないでください。

輸入事業者:コイズミ照明デバイス株式会社

ご使用上の注意

- ・ラジオやテレビなどの近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
- ・電圧変動によって、ちらついたりする場合があります。
- ・赤外線リモコンをご使用の際に、誤作動することがあります。
- ・パイロットランプ内蔵スイッチとの組合せでは、完全に消灯しない場合があります。
- ・白熱球とは光の広がり方が異なります。
- ・使用器具によっては温度保護回路が働き明るさが低下する場合があります。
- ・LEDにはばらつきがあります。商品ごとに光色、明るさが異なる場合があります。

7					VA 7.5	品名 LED電球 E17
6					入力電圧 100 V	型番
5					入力電流 0.075 A	図番 上記型式参照
4					消費電力 4.2 W	適合ランプ —
3					効率 0.55	W×数 4.2W(ON-OFF)
2					質量 0.040 kg	色・形 上記光色参照
1					特記事項	承認 審査 作成
部番	部品名	材質	数	備考		佐久間 野田 川端

単位:mm 第三角法(JIS A-4)

コイズミ照明株式会社