





※@<20mm場合、メンテナンス工具AE92398（別売）が必要です。



- ・直付・壁付・床置取付可能型
- ・送り負荷は4Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・連続調光機能付（100%～約1%）
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

電源線を器具横から出す場合や、送り配線をする場合は本体エンドキャップのノックアウト穴をあけて使用してください。

壁スイッチとの最大接続長さ（15A）	別売調光器との最大接続長さ
50mまで	10mまで
※直列最大13mまで	

定格光束	3120lm
固有エネルギー消費効率	113.0lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。


					皮相電力	28VA	品名	LEDシーリングライト
					入力電圧	100V	型番	
					入力電流	0.28A	図番	AH50558
					消費電力	27.6W	適合ランプ	LED
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	2	白色	力率	高力率	W×数	27.6W×1灯
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳白色	質量	1.0kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	本体	アルミ	1	白色	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			光澤	西井
								立案
								片山
								20210210

単位：mm 第三角法（JIS A4）


コイズミ照明株式会社

連結施工例 下図は器具を取付方向から見た図です。


1500タイプ+1500タイプ連結の場合




1500タイプ+1200タイプ連結の場合



1500タイプ+900タイプ連結の場合



1500タイプ+600タイプ連結の場合



品名	LEDシーリングライト
型番	AH 50558
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra 83)
	20200423


単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社

連結時の注意事項

必ず始端用本体にLEDユニットを取付けてから、連結する器具を取付けてください。

※先に本体だけ連結して取付けると、後でLEDユニットが取付けできないことがあります。



品 名	LEDシーリングライト
型 番	AH 50558
色 ・ 形	電球色 (2700K) ・ 演色性 (Ra 83)
	20190521