



取付方法(矢視⑧)



- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・取付簡易型
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	730 lm
固有エネルギー消費効率	104.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				VA	12 VA	品 名	LEDペンダント
6				电压	100 V	型 番	
5				功耗	0.12 A	図 番	AP 45551 L
4				消費電力	7.0 W	適合ランプ電球形LEDランプ	LDA7-G
3				効率		W×数	7.0 W×1灯
2	セード	プラスチック	1	乳白色	質量	1.1 kg	色・形 電球色(2700K)・Ra80
1	シーリングカバー	プラスチック	1	白色	特事項	承認 佐久間	審査 野口
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		立案 谷藤	
							20190731