



- ・天井取付専用器具です。傾斜天井, 壁等には取付ないでください
- ・設定時間可変型 (10秒・1分・3分・10分)
- ・照度センサー付
- ・適合負荷: LED照明器具2~70Wまで
- ・センサースイッチ接続可能台数: 5台まで (5箇所感知)
注意) LED照明器具は2台以上接続して下さい。
- ・壁スイッチにより切替可能 (連続8h⇄自動)
- ・断熱施工可能型
- ・エアーマスク同梱
- ・点灯照度設定スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます。

⚠安全に関するご注意

- ・マット敷き工法 (住宅用人工鉱物繊維断熱材 JIS A 9521) および
フローイング工法 (吹き込み用繊維室断熱材 JIS A 9523) で施工された天井に使用することができます。
- ・特殊な断熱施工された天井には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・外郭が天井内の造営物やダクトなどの設備に触れないように施工してください。



<マット敷き工法>



<フローイング工法>

- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7					皮相電力	-	品名	自動照明センサースイッチ		
6	端子台		2		入力電圧	100V	型番	AE 41758 E		
5	センサー感知部	ポリエチレン	1	乳白	入力電流	-	図番	AE 41758 E		
4	化粧カバー	プラスチック	1	白	消費電力	0.2W	適合ランプ	-		
3	パッキン	EPDM	1	白	効率	-	W×数	-		
2	取付金具	SUS	1	シルバー	質量	0.2kg	色・形	-		
1	本体	プラスチック	1	黒	特記事項		承認	審査	作成	
部番	部品名	材質	数	備考			佐久間	野田	渡邊	
								20191125		

単位: mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社