



- ・防雨型
- ・断熱施工型
- ・中角配光
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約1％）
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・D種（第三種）接地工事を行なってください。
- ・傾斜天井に取付可能（5°まで）
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具は周囲温度-5℃～35℃の場所で使用してください。

## △ 安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーリング剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。



B

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 355 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 52.9 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

|    |       |         |   |      |       |       |                      |
|----|-------|---------|---|------|-------|-------|----------------------|
| 7  |       |         |   | 皮相電力 | 11VA  | 品名    | LED防雨型高気密ダウンライト      |
| 6  |       |         |   | 入力電圧 | 100V  | 型番    | AD 40457 L           |
| 5  |       |         |   | 入力電流 | 0.11A | 図番    |                      |
| 4  | 電源BOX | 鋼板      | 1 | 消費電力 | 6.7W  | 適合ランプ | LED                  |
| 3  | 取付パネ  | ステンレス鋼板 | 2 | 力率   | —     | W×数   | 6.7W×1灯              |
| 2  | 本体    | 鋼板      | 1 | 質量   | 0.6kg | 色・形   | 電球色(2700K)・演色性(Ra83) |
| 1  | 枠     | アルミ     | 1 | 特記事項 |       | 承認    | 審査                   |
| 部番 | 部品名   | 材質      | 数 | 備考   |       | 泰     | 野口                   |
|    |       |         |   |      |       |       | 立案                   |
|    |       |         |   |      |       |       | 矢成                   |
|    |       |         |   |      |       |       | 20210930             |

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社