




取付寸法(矢視a)
(縮尺1/10)



(壁へ近接して取付する場合)



- 天井面・棚下取付専用
- スイッチ付
- 調光器は使用できません。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 壁スイッチ：全灯→消灯

△安全に関するご注意

- この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

定格光束	790 lm
固有エネルギー消費効率	88.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。



7				皮相電力	15VA	品名	LED流し元灯	
6				入力電圧	100 V	型番	AB 54707	
5				入力電流	0.15 A			
4	本体	鋼板	1	白色	消費電力	8.9 W	適合ランプ	LED
3	セード	アクリル	1	乳白色	力率	-	W×数	8.9W×1灯
2	スイッチ	プラスチック	1	白色	質量	0.8 kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra93)
1	カバー	プラスチック	1	ファインホワイト	特記事項		縮尺	承認 審査 立案 箱崎 志村 大川
部番	部品名	材質	数	備考			1/10	図番 AB54707_K_03

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社