





- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・セード取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・手作り品の為、多少色、寸法等にバツキのことがあります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。



定格光束	785 lm
固有エネルギー消費効率	95.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi (配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7				総電	14 VA	品 名	LEDペンダント
6	シーリングカバー	ポリプロピレン	1	功電	100 V	型 番	AP 47454 L
5	飾りナット	真鍮	1	功電	0.14 A	図 番	
4	飾り	鋼板	1	消費電	8.2 W	適合ランプ電球形LEDランプ LDA8/C	
3	内セード	プラスチック	1	力 率		W×数	8.2 W × 1 灯
2	外セード	プラスチック	1	質 量	0.9 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	本体	鋼板	1	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		泰	野口
						立案	矢成
							20211227

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社