



- ・天井・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・壁付・傾斜天井取付は横方向のスライドコンセントに取付けることができます。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・人が容易に触れる恐れのないところ
(床面より1.8mを超える場所)へ設置してください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・広角配光(30°)
- ・調光タイプ：調光範囲(100～約1%)

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。



別売調光器との
接続台数
20台まで

定格光束	445 lm
固有エネルギー消費効率	61.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番	AS 40689 L			
品名	LEDスポットライト			
適合ランプ	LED			
W × 数	7.3W × 1灯			
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra82)			
口金				
点灯方式	電子回路方式			
	20140205			

部番	部品名	材質	数	備考
4	プラグ	ポリカーボネート	1	ブラック
3	アーム	アルミダイカスト	1	ブラック塗装
2	本体	アルミ	1	チタンシルバー アルマイト仕上げ
1	レンズ	ポリカーボネート	1	透明