

▲ 警告

●この機器は、非防水・非防湿です。屋外や、浴室、洗面所、台所などの水気のあるところ、湿気の多い場所では使用しないでください。水、湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。

●直射日光のあたるところや、暖房器具・ガス器具の真上、付近などの温度の高い場所では使用しないでください。変形、故障、火災の原因となります。

●機器を分解や改造したり、部品を交換しないでください。火災、感電の原因となります。

●電源電圧AC100V以外で使用しないでください。過電圧を加えると過熱し、火災の原因となります。

▲ 注意

●機器や電池に強い衝撃を与えたり、投げつけないでください。電池の液漏れ、発熱させる原因となるおそれがあります。

●保安灯専用コンセント、または一般の壁コンセントに取り付けてご使用ください。上下逆向きや延長コードでは使用しないでください。機器の損傷、故障の原因となります。

●月に一回は、コンセントから抜いて非常灯の点灯を確認してください。

|               |                        |     |               |
|---------------|------------------------|-----|---------------|
| 定格電圧          | AC100V                 |     |               |
| 定格周波数         | 50/60Hz 共用             |     |               |
| 定格消費電力        | ナイトライト (AC100V)        | 点灯時 | 0.3W          |
|               |                        | 消灯時 | 0.3W          |
|               | 保安灯・携帯電灯 (乾電池)         | 点灯時 | 0.3W (220mA)  |
|               |                        | 消灯時 | 0.3mW (200μA) |
| ナイトライト自動点灯明るさ | --- (機能なし)             |     |               |
| 保安灯・携帯電灯点灯時間  | 30分間毎に自動消灯する (延べ約15時間) |     |               |
| 適合電池          | 単3形 アルカリ乾電池 (LR6) 1本   |     |               |
| 適合規格          | 電気用品非対象                |     |               |
| その他           | プラグ収納形                 |     |               |

|                                          |    |                               |
|------------------------------------------|----|-------------------------------|
| ナイトライト点灯                                 | 正面 | 0.5 lx以上 (50cm前方)             |
|                                          | 背面 | 1.5 lx以上 (50cm前方)             |
|                                          | 床面 | 0.2 lx以上 (床面半径50cm内、取付高さ30cm) |
| 住宅用非常照明 避難灯クラスB 避難B-1形 停電検知形 移動式器具       |    |                               |
| 非常灯光源: LED 1ヶ 0.3 W 組込み形                 |    |                               |
| (社)日本照明器具工業会 住宅用非常灯技術基準適合品 J1L5506-1 適合品 |    |                               |

|       |                |            |           |
|-------|----------------|------------|-----------|
|       | ナイトライト点灯 (電球色) | 保安灯点灯 (白色) | 携帯点灯 (白色) |
| 相関色温度 | 3000K          | 5000K      | 5000K     |
| 器具光束  | 0.9 lm         | 4.5 lm     | 4.5 lm    |

|     |               |           |   |             |            |                  |
|-----|---------------|-----------|---|-------------|------------|------------------|
| 7   |               |           |   |             |            | 型 番              |
| 6   | 携帯電灯用スイッチ     | ABS樹脂     | 2 | ニューホワイト     | 入力電圧 100 V | AE42044L/GE4780L |
| 5   | ナイトライト入・切スイッチ | ABS樹脂     | 1 | ニューホワイト     | 入力電流 A     |                  |
| 4   | 刃             | BsBM (黄銅) | 2 |             | 消費電力 0.3 W | 品 名 LED保安灯ナイトライト |
| 3   | 表面パネル         | PC樹脂      | 1 | 透明 (裏面部分印刷) | 力 率        | 適合ランプ ---        |
| 2   | 本体            | ABS樹脂     | 1 | ニューホワイト     | 重 量 0.1 kg | W × 数 ---        |
| 1   | カバー           | ABS樹脂     | 1 | ニューホワイト     | スイッチ       | 色 ・ 形 ---        |
| 部 番 | 部 品 名         | 材 質       | 数 | 備 考         |            | 口 金 ---          |
|     |               |           |   |             |            | 点灯方式 ---         |

コイズミ照明株式会社