




- ・照射近接限度 0.1m
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規定に従ってください。
- ・適合ランプ以外を取付けた場合、器具の保護回路が作動して消灯します。その後、温度が25℃になると再点灯しますが点灯・消灯を繰り返します。適合ランプに交換してください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
- ・保護回路が作動して点灯・消灯を繰り返します。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因となります。



※適合ランプは別紙2/2を参照下さい。

7				皮相電力	欄外参照	品 名	LEDダウンライト	
6	遮光板	鋼板	1	ファインホワイト塗装	入力電圧	欄外参照	型 番	AD 92731
5	バンド	鋼板	1		入力電流	欄外参照	図 番	
4	反射板	樹脂	1	ファインホワイト	消費電力	欄外参照	適合ランプ	欄外参照
3	ソケット	磁器	1	E17	力 率	—	W×数	欄外参照
2	取付ばね	ステンレス	2		質 量	0.3kg	色・形	欄外参照
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	特記事項		縮 尺	承認 審査 立案
部	部 品 名	材 質	数	備 考			1 : 3	光澤 西井 富田
番								図番 AD92731_K_00

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

※適合ランプ E17/クリプトン球形LEDランプ

形名 (型番)	明るさの 目安	入力 電圧 (V)	皮相 電力 (VA)	入力 電流 (A)	消費 電力 (W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	器具 光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
LDA6L-H-E17/D/K2 (AE50517E)	50形相当 (調光)	100	7	0.06	5.5	2700	83	340	61.8
LDA5L-H-E17/K2 (AE50522E)	50形相当 (非調光)		9	0.09	4.9			3500	340
LDA5WW-H-E17/K2 (AE50523E)						5000			350
LDA5N-H-E17/K2 (AE50524E)								350	71.4
LDA4L-H-E17/K2 (AE50525E)	40形相当 (非調光)		8	0.08	4.2	2700		250	59.5
LDA4WW-H-E17/K2 (AE50526E)						3500		255	60.7
LDA4N-H-E17/K2 (AE50527E)						5000		265	63.0
LDA5L-H-E17/D/K2 (AE50528E)	40形相当 (調光)		5	0.05	4.5	2700		250	55.5

※その他使用可能ランプ(E17)はカタログをご参照ください。

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。
- ・各ランプの安全上の注意、警告、注意をよく読んでからご使用ください。
- ・環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。。
- ・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。
- ・調光ランプは適合調光器と組合せて、接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。
- ・非調光ランプはライトコントローラなどの調光器との併用はできません。

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番	AD 92731
品名	LEDダウンライト
	20210602