



- ・ユニバーサルタイプ
- ・調光器は使用できません。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照射近接限度 0.3m
- ・ワイド配光(30°)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。

火災・感電の原因になります。

- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて  
使用しないでください。  
火災の原因になります。



|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 4165 lm   |
| 固有エネルギー消費効率 | 84.1 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

|    |          |          |   |                           |                |                            |
|----|----------|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|
| 7  |          |          |   |                           | 型番             | XD 41034 L                 |
| 6  | LED電源    |          | 1 |                           | 入力電圧 100~254V  |                            |
| 5  | LED電源BOX | 亜鉛鋼板     | 1 | 脱脂                        | 入力電流 0.5~0.22A | 品名 LEDダウンライト               |
| 4  | レンズ      | ポリカーボネート | 1 |                           | 消費電力 49.5 W    | 適合ランプ LED                  |
| 3  | 内部フード    | アルミダイカスト | 1 | ファインホホワイト塗装               | 力率 高力率         | W × 数 49.5W×1灯             |
| 2  | フード      | アルミダイカスト | 1 | ファインホホワイト塗装(内面ツヤ消しブラック塗装) | 重量 1.5 kg      | 色 ・ 形 温白色(3500K)・演色性(Ra85) |
| 1  | 枠        | アルミダイカスト | 1 | ファインホホワイト塗装               | スイッチ           | □ 金                        |
| 部番 | 部 品 名    | 材 質      | 数 | 備 考                       |                | 点灯方式                       |
|    |          |          |   |                           |                | 20141006                   |