

別売適合電源 【ON-OFF】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A) との接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91224E	100 V	0.31 A	29.5 W	31 VA	2565 lm	86.9 lm/W	35 台まで	○
	200 V	0.16 A	29.3 W	32 VA	2565 lm	87.5 lm/W	70 台まで	○
	254 V	0.13 A	28.9 W	34 VA	2565 lm	88.7 lm/W	83 台まで	○

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A) との接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE44221L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	0.30 A	29.2 W	30 VA	2565 lm	87.8 lm/W	36 台まで	○
	200 V	0.15 A	29.1 W	30 VA	2565 lm	88.1 lm/W	73 台まで	○
	242 V	0.12 A	29.2 W	30 VA	2565 lm	87.8 lm/W	88 台まで	○

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数			備考
		AE48150E	AE46399E	AE46400E	XE45300E			
					ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ) +信号出力 両方使用	信号出力 のみ使用	
XE44221L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	92 台まで	36 台まで	－	19 台まで	19 台まで	21 台まで	
	200 V	92 台まで	－	73 台まで	－	－	21 台まで	
	242 V	92 台まで	－	76 台まで	－	－	－	

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A) との接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91662E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	0.30 A	29.5 W	30 VA	2565 lm	86.9 lm/W	36 台まで	○
	200 V	0.16 A	29.6 W	32 VA	2565 lm	86.6 lm/W	68 台まで	○
	254 V	0.13 A	30.0 W	34 VA	2565 lm	85.5 lm/W	83 台まで	○

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	備考
		AE48150E	
XE91662E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	100 台まで	
	200 V	100 台まで	
	254 V	－ 台まで	

※グリーン購入法 ○:適合 -:不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番 XD91463L

色・形 温白色(3500K)・演色性(Ra85)

20191101

コイズミ照明株式会社