



- ・指定の別売調光器を使用してください。
- ＜調光範囲・調色範囲＞
- Fit 調色専用調光器：調光範囲（100%～約3%）
調色範囲（2700K～5000K）
- 適合調光器：調光範囲（100%～約1%）
光色切替（2700K→3500K→5000K）
- 壁スイッチ：光色切替（2700K→3500K→5000K）
- ・壁スイッチ操作で光色切替
- 【設定した光色から点灯可能】
- 2700K：3回／3500K：4回／5000K：5回
- ・傾斜天井ではご使用になれません。
- ・調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高さ調節可能型

	(2700K)	(3500K)	(5000K)
定格光束	465 lm	490 lm	505 lm
固有エネルギー消費効率	91.1 lm/W	96.0 lm/W	99.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

⚠️ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-It.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	6VA	品名	LEDペンダント			
6	内セード	鋼板	1	マットファインホワイト塗装	入力電圧	100V	型番	AP51086			
5	外セード	アルミ	1	マットファインホワイト塗装	入力電流	0.06A	適合ランプ	LED			
4	飾	ブナ	1		消費電力	5.1W	W×数	5.1W × 1灯			
3	コード		1	白色 (φ6)	力率	高力率	色・形	2700K~5000K・演色性(Ra82)			
2	フランジ	プラスチック	1	オフホワイト	質量	0.8kg	特記事項	縮尺	承認	審査	立案
1	プラグ	ポリカーボネート	1	白色				1/5	千田	志村	矢成
部番	部品名	材質	数	備考					図番 AP51086_K_02		

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社