



- ・防雨型
- ・カバーの取付方法は、表ネジ式です。
- ・電球形蛍光ランプD15形専用
- ・調光器は使用できません。
- ・常に水の溜っている場所、また溜りやすい場所には設置しないでください。
- ・埋め込み表示まで埋め込んでください。
- ・ポールは、土壌のしっかりした所へ設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で固定してください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第3種）接地工事を行なってください。

### △安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・積雪地域でご使用される場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電、故障、損傷の原因になります。

7					型番	AUN 564 148
6				入力電圧 100 V	品名	蛍光灯防雨型ガーデンライト
5	足アーム	アルミ	1	入力電流 0.20 A	適合ランプ	電球形蛍光ランプD15形
4	セード	アクリル	2	消費電力 12 W	力率	低力率
3	ソケット	磁器	1	2P	W X 数	13W X 1灯
2	ポール	アルミ	1	ウォームシルバー塗装	重量	3.2 Kg
1	カバー	アルミダイカスト	1	ウォームシルバー塗装	スイッチ	色・形 EL (3波長形電球色)
部番	部品名	材質	数	備考	□ 金 E26	
					点灯方式 電子安定器 (インバータ)	
					20080507	