



- ・防雨型
- ・PWM調光対応：調光範囲(100~約1%)。
- ・直付・壁付両用型
- ・縦向き・横向き取付可能型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準、内線規程にしたがってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜まりやすい場所には設置しないでください。

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やLEDに布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・積雪地域でご使用される場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電、故障、損傷の原因になります。

定格光束	985 lm
固有エネルギー消費効率	76.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	13/18/22VA	品名	LED防雨型間接照明器具	
6				入力電圧	100/200/242V	型番	XU 48042 L	
5				入力電流	0.13/0.09/0.09A	図番		
4				消費電力	12.2/12.8/13.3W	適合ランプ	LED	
3	パネル押え板	ステンレス	2	黒色塗装	力率	—	W×数	13.3W×1灯
2	サイド押え板	アルミダイカスト	2	黒色塗装	質量	2.2kg	色・形	白色(4000K)・演色性(Ra82)
1	本体	アルミ	1	黒色塗装	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考	IP65	光澤	西井	立案
								片山
20220822								

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社