




取付寸法 (矢視②)



- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・連続調光機能付 (100%~1%)
- ・連続調色機能付 (2700~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安球段調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・傾斜天井取付アダプタ対応型 (AE37490E別売)
- ・竿縁天井取付アダプタ対応型 (AE44068E別売)
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
- ・木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですとお避けください。
- ・らくピタII取付
- ・セード取付方法は、セード回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・虫などの入りにくい構造

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	中間色	5360lm
	2700K	4955lm
	6500K	5020lm
固有エネルギー消費効率	中間色	127.3lm/W
	2700K	107.9lm/W
	6500K	119.2lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7						型番	AH 46993 L
6					入力電圧	100 V	
5					入力電流	0.46 A	品名 LEDシーリングライト
4					消費電力	45.9 W	適合ランプ LED
3					力率		W × 数 45.9W×1灯
2	セード	アクリル	1	乳白色 シルク印刷	重量	2.3 kg	色・形 2700~6500K
1	本体	鋼板	1	白色	スイッチ		□ 金
部番	部品名	材質	数	備考	全灯→調光(100%~1%)→ LED保安灯(100%~30%)	点灯方式	
					20170314		