



・取付簡単型

- 専用セード AE42143E(別売)
- 器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 白熱ランプ使用不可
- 調光器は使用できません。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がござりますので、ご注意ください。
- ランプ点灯時に点灯する表示スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- 高さ調節可能型
- チーンジョイント付

△安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- この器具は防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおわって使用しないでください。
火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	2800 lm
固有エネルギー消費効率	100.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。



あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

部番	部品名	材質	数	備考	皮相電力	49VA	品名	LEDシャンデリア
7					入力電圧	100V	型番	AA42144L
6					入力電流	0.49A		
5	ソケット	磁器	7	E17	消費電力	28.0W	適合ランプ	水雷球形LEDランプLDC4L-E17
4	取付金具	鋼板	1	亜鉛メッキ・クロムート仕上	力率	—	W×数	4.0W×7灯
3	アーム	鋼管	1	錆色塗装ハンドペイント仕上	質量	3.5Kg	色・形	電球色(2700K)
2	本体	鋼板	1	錆色塗装ハンドペイント仕上	特記事項		縮尺	承認審査立案
1	フランジ	鋼板	1	錆色塗装ハンドペイント仕上			千田志村芝田	
							図番	AA42144L_K_05

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社