



- ・ガラスワール敷工法専用
- ・電源線、送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.3m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。

### ⚠️安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。  
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。  
火災の原因になります。



7	取付ナット	鉄	1			型番	ADE 650 595
6	取付バネ	ステンレス板	1		入力電圧	100V	
5	ソケットパッキン	シリコン	1	白色	入力電流	A品	品名 白熱灯高気密ダウンライト
4	反射板パッキン	シリコン	1	白色	消費電力	47W	適合ランプ クリプトン球60W形(110V用)
3	枠パッキン	シリコン	1	白色	力率		W × 数 54W × 1灯
2	反射板	アルミ	1	下部プレミアムパウダリーホワイト 上部鏡面	重量	0.4kg	色・形 PS35
1	枠	アルミダイカスト	1	プレミアムパウダリーホワイト塗装	スイッチ		口金 E17
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式
							20100309