




取付寸法(矢視 ㊸)



矢視 ㊸



- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・連続調光機能付(100~1%)
- ・連続調色機能付(2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安球段調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・竿縁天井取付アダプタ対応型(AE44068E別売)
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・らくピタII取付
- ・セード取付方法は、枠回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	中間色	4350 lm
	2700K	4020 lm
	6500K	4030 lm
固有エネルギー消費効率	中間色	113.5 lm/W
	2700K	101.5 lm/W
	6500K	109.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	40VA	品名	LEDシーリングライト	
6				入力電圧	100V	型番	AH 48723 L	
5				入力電流	0.40A	函番		
4				消費電力	39.6W	適合ランプ	LED	
3	飾り	ツキ板	1	木目	力率	高力率	W×数	39.6W×1灯
2	セード	アクリル	1	乳白色	質量	1.9kg	色・形	2700~6500K・演色性(Ra82)
1	本体	鋼板	1	白色	特記事項	承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考	全灯→調光(100~1%)→ LED保安灯(100~30%)	佐久間	野口	矢成
						20191225		