



⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です、湿気が多い場所や屋外では使用できません
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

- ・送り負荷は10Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください
- ・照射近接限度30cm。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

定格光束	170 lm
固有エネルギー消費効率	58.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線ウ器と組み合わせて使用する因合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり量科Switch Navi
(配線ウ器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	4VA	品名	LEDブラケット
6					入力電圧	100V	型番	AB 42599 L
5					入力電流	0.06A		
4					消費電力	2.9W	適合ランプ	水雷球形LEDラップLDA3L-E17
3					力率	-	W×数	2.9W×1灯
2	ソケット	プラスチック	1	黒色	質量	0.6Kg	色・形	電球色(2700K)
1	本体	アルミダイカスト	1	ファインソホワイト色塗装	特記事項		縮尺	承認 審査 立案 千田 志村 宮本
部番	部品名	材質	数	備考			1:4	図番 AB42599L_K_05

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社