




- ・拡散配光
- ・別売専用ライトコントローラーを使用してください。
- ・調光タイプ: 調光範囲 (100%~約3%)
- ・傾斜天井に取付可能 (5.5°まで)
- ・配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は2Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合があります。ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠️安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。



定格光束	445lm
固有エネルギー消費効率	74.1lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

						型番
6	電源ユニット	銅板	1		入力電圧 100V	AD 47972 L
5	本体	アルミダイカスト	1		入力電流 0.11A	
4	取付パネ	ステンレス板	2		消費電力 6.0W	品名 LED高気密ダウンライト
3	パッキン	シリコン	1	白色		適合ランプ LED
2	枠	アルミダイカスト	1	パウダリーホホワイト塗装	力率	W × 数 6.0W×1灯
1	パネル	アクリル	1	乳白色	重量 0.5kg	色 ・ 形 2700～5000K
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	スイッチ	口 金
						点灯方式
						20180126