


- ・防雨・防湿型
- ・散光配光
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用にな
る場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合は、D種(第三種)接地工事を
行ってください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が
暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠️安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は塩害仕様ではありません。
塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、火災・感電、落下によるけがの
原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合、タイル面等の取付面に
凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を
防水シーラントで埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。



定格光束	770 lm
固有エネルギー消費効率	113.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

				VA	11VA	品 名	LED防雨・防湿型高気密ダウンライト
				入力電圧	100V	型 番	
				入力電流	0.11A	図 番	AD 50600
				消費電力	6.8W	適合ランプ	LED
5	電源ユニット	鋼板	1			W×数	6.8W×1灯
4	取付パネ	ステンレス板	2			色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra 82)
3	パッキン	シリコン	1	白色		特記事項	承認 審査 立案 佐久間 西井 符阪
2	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	質 量 0.2kg		
1	パネル	アクリル	1	乳白色			
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			20190325

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社