



定格光束	790.0 lm
固有エネルギー消費効率	29.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の  
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。  
あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)  
<https://webcatalog.koizumi-it.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



## ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

8	飾D	ガラス	2	スモーク			
7	飾C	ガラス	34	スモーク	皮相電力 28VA	品名 LEDペンダント	
6	飾B	ガラス	36	スモーク	入力電圧 100V		
5	飾A	ガラス	70	スモーク	入力電流 0.28A	型番 AP 57394	
4	カバー	アクリル	1	乳白色消し	消費電力 26.8W	適合ランプ LED	
3	本体	アルミ	1	黒ニッケルメッキ	力率 W×数	26.8W × 1灯	
2	フランジ	鋼板	1	黒ニッケルメッキ	質量 5.8kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra94)	
1	取付金具	鋼板	1		特記事項 1/12	承認 箱崎	審査 志村
部 番	部品名	材質	数	備考		立案 志村	
						図番 AP 57394_K_00	